

FICHA TECNICA DE PRODUCTO LUBRICANTE - INDUSTRIALES

Al converger lo mejor y lo más óptimo, con una potencia incomparable, mejorando el rendimiento a un ritmo increíble, HYUNDAI XTeer creado por la tecnología acumulada de Hyundai abrirá el nuevo mundo de los lubricantes industriales.

XTeer WAY VG 68

DESCRIPCION:

XTeer WAY es un asombroso aceite para superficie deslizante. Está formulado con tecnología de aceite base de excelente calidad y un paquete de aditivos lubricantes de vía deslizante que cumple con las especificaciones de rendimiento de la industria y las expectativas del usuario final. Está especialmente diseñado para la lubricación de correderas, mesas y mecanismos de alimentación de máquinas herramientas.

APLICACION:

Recomendado para la máquina herramienta desliza formas, tablas y mecanismos de alimentación

CARACTERISTICAS / BENEFICIOS:

- Fuerte Demulsidad.
- Separacion de Agua.
- Excelente interaccion con emulsiones de fluidos para trabajo en metales.

OBSERVACIONES: Xteer WAY cumple y excede los requisitos de:

- CINCINNATI MACHINE PERFORMANCE P-47

XTER WAY		68
DENSIDAD (15°C, KG/M3)		871.60
VISCOSIDAD	40°C	69.03
	100°C	9.17
INDICE DE VISCOSIDAD		108.00
PUNTO DE INFLAMACION (°C)		238.00
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)		-35.00