

Prestone®

#1 Branded Engine Protection

Prestone 50/50 Refrigerante/Anticongelante rosa Formulado para Vehículos Europeos

Fórmula premium para todos los modelos de Volkswagen® & Audi® desde 1997 al 2008; Porsche® desde 1996 al 2009 ; Jaguar® desde 1999 y posteriores ; Peugeot® Citroën® que requieran un coolant orgánico.

Esta fórmula está específicamente diseñada con la tecnología del refrigerante original de cada fabricante. Prestone es la marca N°1 de protección del motor, combate la corrosión lo que ayuda a que el sistema de enfriamiento funcione de manera mas eficiente y dure mucho más. No anula la garantía del fabricante y es compatible con tecnología OAT provenientes de Europa.

Garantía de protección superior:

5 años/240.000 kilómetros (cambio completo). Incluye el paquete de inhibidores Prestone® que cumple con los estándares de protección contra la corrosión para el sistema de enfriamiento.

Fórmula lista para usar. Perfecto para el relleno de pequeño volumen o para el drenaje y recarga completos del sistema de enfriamiento.



NEW EUROPEAN PINK

Audi	1997-2007
Jaguar	1999+
Porsche	1996-2009
Saab	2001+
VW	1997-2008

FLUID COLOR - PINK

PRODUCT	AF6400
ITEM UPC	7 97496-88101 4
CASE UPC	7 97496-88102 1
12of5 UPC	10797496881011

Prestone®

#1 Branded Engine Protection

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fórmula lista para usar 50/50, no necesita agregar agua
- Fácil de usar y conveniente para el relleno de anticongelante – refrigerante de vehículos europeos.
- Protege al motor bajo condiciones normales de clima u operación
- Hasta 5 años o 240.000 Kilómetros de protección*
- Para todas las marcas, modelos y años mencionados.
- Ayuda a detener el avance de la corrosión y protege contra la ebullición y congelación

(*siempre que se realice un cambio completo de refrigerante con este producto y utilizando el mismo en caso de rellenar.

APLICACIÓN

NO AGREGAR AGUA. Prestone® Anticongelante & Refrigerante para vehículos europeos listo para usar 50% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone®. Protege contra la corrosión y ayuda a rejuvenecer el anticongelante existente en su vehículo o camión ligero. Esta solución lista para usar ayuda a que su motor funcione por más tiempo. Utilice Prestone® para mantener el sistema de enfriamiento sofisticado de hoy en día, funcionando eficientemente.

INSTRUCCIONES

DRENAR: Drenar su sistema de enfriamiento elimina las partículas sueltas de oxido y sedimentos del radiador. Drene su sistema de enfriamiento siguiendo las instrucciones del manual del propietario de su vehículo.

LAVAR: Lavar el sistema de refrigeración con “**Radiator Flush + Cleaner de Prestone®**”. Vacíe el refrigerante viejo, Cierre la válvula de drenaje del radiador. Llene el radiador con agua limpia, dejando espacio para agregar el **flush de prestone®**. Con la calefacción en alto, ponga en marcha el motor hasta que llegue a su temperatura normal de operación. Apague el motor y permita que se enfríe. Drene el sistema de refrigeración y enjuague con agua el radiador. Cierre la válvula de drenaje.

LLENAR: Consulte la capacidad de su sistema de enfriamiento en el manual del propietario. Vierta anticongelante listo para usar 50% hasta el nivel indicado. Con la calefacción en alto ponga en marcha el motor hasta que llegue a su temperatura normal. Apague y revise, en caso de ser necesario rellene con Prestone 50%.

EUROPEAN VEHICLES

USE THIS FLUID COLOR

MAKE	Pre '96	'96	'97	'98	'99-'07	'08	'09	'10	'11-'13	'14 & Newer
AUDI®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
BMW®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
JAGUAR®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
MERCEDES®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
MINI®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
PORSCHE®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
VOLVO®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
VW®	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue

TABLA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN	Protección contra la CONGELACIÓN	Protección contra la EBULLICIÓN†	Protección contra la CORROSIÓN*
Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar Prestone	-37°C / -34°F	+129°C / +265°F	Cumple o Excede ASTM D3306 ASTM D4985

†Usando un tapón de presión del radiador de 15lb (103 kPa) en buenas condiciones.

*Cuando se siguen los requerimientos descritos en las especificaciones.

líquido: Rosa

Pack: 6 unidades de 1 galón

Código: AF6400

Propiedades	Valores típicos	Prueba
Etilenglicol	50,1%	ASTM D3306
Inhibidores Solubles	2,0%	ASTM D4340
Agua desionizada	49,9%	
Color	rosa	
Olor	Característico	
Contenido de cenizas	0,6% en peso	ASTM D1119
PH	8,3	ASTM D1287
Reserva alcalina	12,3	ASTM D1121
Gravedad especifica a 20°C	1,0719	ASTM D1122
Punto de congelación	-37°C	ASTM D1177
Punto de ebullición	129°C	ASTM D1120
Prueba de espuma	50 ml Max. En 0,1 seg. De tiempo de ruptura	ASTM D1881
Promedio del peso neto por galón a 20°C	4,051 Kgs.	

Compatible con las siguientes normas OEM

Audi, VW, Porsche	VW TL-774F / G12 /G30
Jaguar Land Rover	STJLR.651.5003
Peugeot, Citroën	PSA B71 5110
Renault	41-01-001/Q type D
Fiat	NC 956-16