



SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA
RENDIMIENTO BAJO SERVICIO PESADO

ANYWHERE. ANYTIME. ANY ENGINE.™

Prestone Command™ DEF

Fluido para escape diesel



El fluido para escape diesel (DEF) Prestone Command™ está formulado con urea de alta calidad y agua desmineralizada pura para funcionar con TODOS los motores diesel equipados con reducción catalítica selectiva (SCR). El fluido para escape diesel (DEF) Prestone Command™ es una solución no tóxica de 67,5% de agua y 32,5% de urea de grado automotriz. Se trata de un fluido estable que es incoloro e inodoro. El uso del DEF Prestone Command™ variará de acuerdo con el vehículo. La mayoría de los OEM indica que la utilización será igual al 2%-3% del consumo de combustible diesel. En promedio, esto equivale a un galón de DEF por cada 50-75 galones de combustible. Consulte el manual del propietario para la correcta utilización en su vehículo. El DEF no requiere una manipulación especial. El DEF reacciona con ciertos metales tales como aluminio, cobre y latón. Por lo tanto, sólo coloque DEF en tanques de almacenamiento y equipo de dispensación fabricados de acero inoxidable o polietileno de alta densidad.

El DEF es un componente fungible de los camiones equipados con SCR. SCR permite al fabricante del motor afinar el motor para una mayor eficiencia de combustible a la vez que permanece en cumplimiento con los requisitos federales de emisiones.

APROBADO PARA MOTORES EQUIPADOS CON SCR

SEGURO Y FÁCIL DE MANIPULAR

- No inflamable
- No tóxico
- Premezclado con agua pura
- Vida útil de almacenamiento prolongada

CALIDAD EXCEPCIONAL

- Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241-1
- Codificado según fecha del lote
- Envasado en equipos dedicados para mayor pureza

Especificaciones y rendimiento: Prestone Command™ DEF cumple con todas las especificaciones API e ISO 2224-1.

N° de referencia	Código UPC	Tamaño
HD1000	797496876997	1 galón
HD1001	797496877031	2,5 galones
HD1000-55	797496877888	Tambor de 55 galones
HD1000-330	797496877895	Bolsa de 330 galones

Para preguntas o comentarios, visite www.prestonecommand.com o llame al (888) 282-8960.

Consulte la información de reciclado en la etiqueta.

Hecho en EE. UU.

™ propiedad de Prestone Products Corporation
PRESTONE PRODUCTS CORPORATION, 1900 West Field Court, Lake Forest, IL 60045
©2013 Prestone Products Corporation



SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA RENDIMIENTO BAJO SERVICIO PESADO

ANYWHERE. ANYTIME. ANY ENGINE.™

PRESTONE COMMAND™ DEF (FLUIDO PARA ESCAPE DIESEL)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

SEGURO Y FÁCIL DE MANIPULAR, no inflamable, no tóxico, premezclado con agua pura, vida útil de almacenamiento prolongada

EXCEPCIONAL CALIDAD, Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241-1, codificado según fecha del lote, embalado en equipos dedicados para mayor pureza

INSTRUCCIONES

El uso de Prestone Command™ DEF variará de acuerdo con el vehículo. La mayoría de los OEM indica que la utilización será igual al 2%-3% del consumo de combustible diesel. En promedio, esto equivale a un galón de DEF por cada 50-75 galones de combustible. Consulte el manual del propietario para la correcta utilización en su vehículo. El DEF no requiere una manipulación especial. El DEF reacciona con ciertos metales tales como aluminio, cobre y latón. Por lo tanto, sólo coloque DEF en tanques de almacenamiento y equipo de dispensación fabricados de acero inoxidable o polietileno de alta densidad.

Para instrucciones en español, visite www.PrestoneCommand.com

APROBADO PARA MOTORES EQUIPADOS CON SCR

Seguro y fácil de manipular

- No inflamable
No tóxico
Premezclado con agua pura
Vida útil de almacenamiento prolongada

Calidad excepcional

- Almacenado y manipulado de acuerdo con los lineamientos ISO 22241-1
Codificado según fecha del lote
Envasado en equipos dedicados para mayor pureza

PRECAUCIÓN

Contiene: Agua desmineralizada, urea de grado automotriz

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para preguntas o comentarios, visite www.prestonecommand.com o llame al (888) 282-8960.

Consulte la información de reciclado en la etiqueta. Hecho en EE. UU.

MEDIDAS PRECAUTORIAS

El DEF debe almacenarse a temperaturas entre 12 y 80 grados F y en un área seca y bien ventilada. Además debe almacenarse fuera de la luz solar directa. Las exposiciones a temperaturas más alta durante breves período de tiempo no deberán tener impacto en la calidad del producto.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos: Si se desarrolla irritación o enrojecimiento, aléjese de la exposición y hacia el aire fresco. Enjuague los ojos con agua limpia. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica. Si entra en contacto con la piel: Quite los zapatos y la ropa afectados y limpie las áreas minuciosamente lavando con un jabón ligero y agua. Si se desarrolla y persiste irritación o enrojecimiento, obtenga atención médica. Si se inhalan los vapores: Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si ocurre o persiste dificultad para respirar, obtenga atención médica. Si se ingiere: NO induzca el vómito. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica.

Si entra en contacto con los ojos: Si se desarrolla irritación o enrojecimiento, aléjese de la exposición y hacia el aire fresco. Enjuague los ojos con agua limpia. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica.

Si entra en contacto con la piel: Quite los zapatos y la ropa afectados y limpie las áreas minuciosamente lavando con un jabón ligero y agua. Si se desarrolla y persiste irritación o enrojecimiento, obtenga atención médica. Si se inhalan los vapores: Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si ocurre o persiste dificultad para respirar, obtenga atención médica. Si se ingiere: NO induzca el vómito. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica.



Certificado por API para una calidad garantizada

™ propiedad de Prestone Products Corporation PRESTONE PRODUCTS CORPORATION, 1900 West Field Court, Lake Forest, IL 60045 ©2013 Prestone Products Corporation