

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Lubricantes – Aceite de motor - ATF para turismos

“PLACER” la emoción que puede experimentar con HYUNDAI XTeer, basado en la tecnología más avanzada de HYUNDAI de COREA que representa la próxima generación de lubricantes para automóviles.

XTeer ATF Multi-V(4~8)

Descripción

XTeer ATF Multi-V(4~8) es el fluido de transmisión automática más avanzado formulado a partir de 100%

Fluidos de base sintética. Está diseñado para coches premium con la última tecnología. Es adecuado y

Diseñado para proporcionar una excelente protección contra la degradación de la viscosidad.

Solicitud

Transmisiones automáticas para usar Dexron III



Características y beneficios

Proporciona estabilidad térmica y oxidativa.

Proporciona un buen control del desgaste para mantener la vida útil del equipo.

Proporciona una excelente protección contra el óxido y la corrosión.

Viscosidad	40	35,76
	100	6,98
Índice de viscosidad		160
Punto de inflamación ()		197
Punto de fluidez ()		-51

Observaciones

XTeer ATF Multi-V(4~8) cumple o supera los requisitos de GM: DEXRON II, III, VI

FORD: MERCON, MERCON LV

HYUNDAI/KIA : SP-III, IV, IV-RR, T-IV (JWS 3309), M-1375.4, JWS 3314/3317, NWS-9638, RED-1/1K

BMW: 83 22 0 142 516, 83 22 0 026 922, ETL-7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30

Mercedes-Benz: MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11/15/16/17/41/81/91

VW/AUDI: G 052 162/990, G 055 005/025/162

Porsche: T-IV (JWS 3309)

JASO 1A / 1A BT

NISSAN/INFINITY: MATIC-C, D, J, K, S, W

MITSUBISHI: SP-II, SP-III, J2, J3, ATF PA

HONDA/ACURA: ATF Z-1, DW-1, Tipo 3.0

TOYOTA/LEXUS: TI, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324)

SUBARU: ATF, ATF HP, ATF 5AT, Auto Fluid WS

MAZDA : ATF D-II, M-III, MV, S-1, N-1, 3317

ZF : TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 16L, 17C, 21L

ALLISON: C3/4, TES-295, 389